

多目的広場整備工事

総 括 表

項 目	規 格	数 量	単位	摘 要
道路土工				
床堀		26	m3	土量計算表
掘削		176	m3	〃
埋戻	転用土	18	m3	〃
盛土	転用土	6		
盛土法面整形		16	m2	〃
切土法面整形		2	m2	〃
基面整正		39	m2	〃
残 土		283	m3	土量集計表
搬入土	山砂	78	m3	〃
旧構造物撤去				
二次製品撤去				
BF200		25.0	m	
二次製品運搬	BF200	0.5	m3	
二次製品処分		1.1	t	
鉄筋コンクリート取壊し		7.6	m3	
鉄筋コンクリート処分		18.9	t	
As舗装切断	t=15cm以下	24.5	m	
As舗装版破碎	t=15cm以下	36.8	m2	
As運搬		1.5	m3	
As処分		3.6	t	
舗装工				
表 層	超速硬型 t= 5cm	537.9	m2	
基 層	②粗粒度As (20) t= 5cm	538.6	m2	
上層路盤	瀝青安定処理 t=10cm	539.8	m2	
下層路盤	ARC-40 (RC混合) t=15cm	541.0	m2	
側溝工				
U型側溝	PU3-300A×L2000	45.8	m	第1号代価表
基面整正		7	m2	

多目的広場整備工事

総 括 表

項 目	規 格	数 量	単位	摘 要
コンクリート蓋	PC4-300 車道用	80.0	枚	
コンクリート蓋	PC3-300 歩道用	8.0	枚	
グレーチング蓋	HG2-300×500 車道用細目	1.0	枚	
グレーチング蓋	SG2-300×500 車道用標準タイプ	3.0	枚	
グレーチング落蓋側溝	300A (横断タイプ)	5.0	m	第2号代価表
基面整正		3	m2	
グレーチング蓋	300用(細目) L=1000 T-25	5.0	枚	
2号側溝工				
自由勾配側溝 防音型	B300×H500	3.1	m	第3号代価表
	B300×H600	18.4	m	第4号代価表
	B300×H700	10.0	m	第5号代価表
インバートコンクリート	18-8-25 W/C≤60%	5.2	m3	
コンクリート蓋	歩道用防音型 300型 L=500	23.0	枚	
グレーチング蓋	歩道用防音型細目 300型 L=500	3.0	枚	
集水桝工				
集水桝	M1-B500×L500-H600	2.0	基	
グレーチング蓋	SG3-B500×L500 車道用	1.0	枚	
	B500×L500 歩道用 細目	1.0	枚	
1号暗渠工				
門型カルバート	B1300×H800 覆工板蓋	4.0	m	
基礎材	RC-40 t=15cm	7.1	m2	
コンクリート	24-8-25 W/C≤55%	2.3	m3	
コンクリート	18-8-25 W/C≤60%	0.3	m3	
型枠	鉄筋・無筋構造物	2.7	m2	
型枠	均しコン	3.6	m2	
敷モルタル	1:3	0.02	m3	
(地覆)				
コンクリート	21-8-25 W/C≤55%	0.2	m3	
型枠	鉄筋構造物	2.2	m2	
鉄筋	D13	51	kg	

多目的広場整備工事

総括表

項 目	規 格	数 量	単位	摘 要
鉄筋	D16	45	kg	
インサート	M12 L=40	28.0	個	
防護柵	赤白 W1400×H800	2.0	本	
(取付水路)				
裏込材	RC-40 t=15cm	1.9	m2	
均しコンクリート	18-8-25 W/C≤65%	0.1	m3	
コンクリート	21-8-25 W/C≤55%	0.6	m3	
型枠	均しコン	0.1	m2	
型枠	鉄筋構造物	3.7	m2	
鉄筋	D13	35	kg	
舗装仮復旧				
表層	⑧密粒度As (13) t= 3cm	7.4	m2	
上層路盤	M-40 t=14cm	7.4	m2	
下層路盤	ARC-40(RC混合) t=12cm	7.4	m2	
舗装本復旧				
表層	⑤密粒度As (新20FH) t= 5cm	11.6	m2	
土工				
床掘		53	m3	
埋戻	山砂	36	m3	
基面整正		9	m2	
2号暗渠工				
門型カルバート	B1300×H800 覆工板蓋	4.0	m	
基礎材	RC-40 t=15cm	7.1	m2	
コンクリート	24-8-25 W/C≤55%	2.3	m3	
コンクリート	18-8-25 W/C≤60%	0.3	m3	
型枠	鉄筋・無筋構造物	2.7	m2	
型枠	均しコン	3.6	m2	
敷モルタル	1:3	0.02	m3	
(地覆)				
コンクリート	21-8-25 W/C≤55%	0.2	m3	
型枠	鉄筋構造物	2.2	m2	
鉄筋	D13	51	kg	

多目的広場整備工事

総 括 表

項 目	規 格	数 量	単位	摘 要
鉄筋	D16	45	kg	
インサート	M12 L=40	28.0	個	
防護柵	赤白 W1400×H800	2.0	本	
(取付水路)				
裏込材	RC-40 t=15cm	1.9	m2	
均しコンクリート	18-8-25 W/C≤65%	0.1	m3	
コンクリート	21-8-25 W/C≤55%	0.6	m3	
型枠	均しコン	0.1	m2	
型枠	鉄筋・無筋構造物	3.6	m2	
鉄筋	D13	34	kg	
舗装仮復旧				
表層	⑧密粒度As (13) t= 3cm	7.5	m2	
上層路盤	M-40 t=14cm	7.5	m2	
下層路盤	ARC-40(RC混合) t=12cm	7.5	m2	
舗装本復旧				
表層	⑤密粒度As (新20FH) t= 5cm	11.1	m2	
土工				
床掘		53	m3	
埋戻	山砂	35	m3	
基面整正		9	m2	
防護柵工				
門型防護柵	赤白 W1000×H800	2.0	本	第6号代価表
	赤白 W1500×H800	6.0	本	第7号代価表
車止工				
着脱式車止	φ 250 L=450 白御影石 本磨き仕上げ	14	本	第8号代価表
固定式車止 チェーンフック	φ 100×L=1350 プラ擬木	2	本	第9号代価表
車止用チェーン	ステンレス	5	m	
区画線工				
実線 白色	W=15cm (駐車枠)	158.8	m	
車椅子マーク		1.0	個所	