

品番	名 称	規 格 仕 様	外 形 寸 法(m/m)			数 量	給 排 水			ピット	ガ ス (消費量)	電 気 (kW)			蒸 気	消費 量 (kg/h)	フ ィ ード	備 考		
			間 口	奥 行	高 さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)			口径(A)	量 (kW)	単相100V					単相200V	三相200V
A1	< 衛 生 準 備 > 衣 類 殺 菌 保 管 機	NSL-10C	1000	603	1900	3							1.028				14着収容			
A2	シューズ殺菌保管機	NSL-06S	600	603	1900	3						0.728					14足収容			
A3	戸 棚		900	603	1800	1														
A4	手 洗 い シ ン ク	NHWS-2AA	1350	503	850	4	15	2	15	2	40		0.120				二人用			
< 検 収 ・ 保 管 >																				
B1	引 出 付 作 業 台		1050	753	850	2														
B2	移 動 台		650	453	500	2														
B3	デ ジ タ ル 台 秤	DP-6701K-60	350	605	802	2											秤量60kg			
B4	二 槽 シ ン ク		1200	753	850	1	20	2	20	2	50	2					ドライ仕様			
B5	ピ ー ラ ー	OMP-20FD-B	1000	683	960	1	15			50				0.400			能力:15～20kg/回			
B6	移動ピーラー受槽		750	603	600	1											ドライ仕様			
B7	スタッキングカート	STK-1200	875	703	800	6														
B8	移動パンラック		1200	603	1800	2											ドライ仕様			
B9	器 具 洗 浄 機	UF-XLP	1468	902	1880	1			20		40			16.800			○能力:10フラック/h			
B10	三 槽 シ ン ク		2400	753	850	1	20	3	20	3	50	3					ドライ仕様 水切スノコ付			
B11	移 動 台		1200	753	850	1											ドライ仕様			
B12	消 毒 保 管 機	MCWK-30-s	1300	953	1900	2					40			9.750			電気式 片面			
B13	冷 凍 庫	GRN-062FX	610	653	1950	1					40			0.257			定格内容積390L			
B14	掃除用具ロッカー		500	503	1900	1														
B15	バススルー冷蔵庫	GPD-120RX-G	1200	843	1950	1					40			0.420			有効内容積957L			
B16	バススルー冷凍庫	GPD-124FDX	1200	843	1950	1					40				0.660		有効内容積1127L			
B17	バススルー冷蔵庫	GPD-150RDX-G	1490	843	1950	1					40				0.710		有効内容積1259L			
B18	バススルー冷凍庫	GPD-124FDX	1200	843	1950	1					40				0.660		有効内容積1127L			
B19	冷 凍 庫	GRN-094FX	900	653	1950	1					40			0.477			定格内容積605L			
B20	冷 蔵 庫	GRN-120RX	1200	653	1950	1					40			0.273			定格内容積845L			
B21	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2136G-4	910	543	1715	5											キャスター(Q5MPX・Q5MPBX)付			
< 下 処 理 ・ 計 量 >																				
C1	掃除用具ロッカー		500	503	1900	1											収容数:まな板10枚			
C2	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-s	550	553	1900	1					40			3.100			包丁16本			
C3	四 槽 シ ン ク		3000	753	800	1	20	4	20	4	50	4					ドライ仕様			
C4	電解次亜水生成装置	FES-12L	250	213	320	1	15			20				0.250			食塩水タンク付			
C5	バススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G	900	843	1950	1					40			0.460			有効内容積734L			
C6	移 動 台		1200	753	850	3											ドライ仕様			
C7	三 槽 シ ン ク		2700	753	850	3	20	3	20	3	50	3					ドライ仕様			
C8	作 業 台		1200	753	850	3					40						ドライ仕様 処理能力:500缶/h			
C9	電 動 缶 切 機	1000	230	453	388	1								0.090						
C10	水切付二槽シンク		1800	753	850	1	20	2	20	2	50	2					ドライ仕様			
C11	台 下 戸 棚		1350	753	850	1														
C12	卓上デジタル台秤	UDS-600-WPK-15	242	292	126	2											計量:15kg 電気式 片面 奥行750mm仕様			
C13	消 毒 保 管 機	MCWK-20-s75X	900	753	1900	1					40			5.400						
C14	台 下 戸 棚		1500	753	850	1											ドライ仕様			
C15	バススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G	900	843	1950	1					40			0.460			有効内容積734L			
C16	冷 蔵 庫	GRD-090RX-F	900	803	1950	1					40			0.294			定格内容積787L			
C17	三 槽 シ ン ク		2100	753	850	1	20	3	20	3	50	3					ドライ仕様			
C18	移 動 台		1200	753	850	4											ドライ仕様			
C19	消 毒 保 管 機	MCWK-30-s75X	1300	753	1900	1					40			5.750			電気式 片面 奥行750mm仕様			
C20	二 槽 シ ン ク		1650	753	850	1	20	2	20	2	50	2					ドライ仕様			
C21	バススルー冷蔵庫	GPD-120RDX-G	1200	843	1950	2					40			0.420			有効内容積957L			
< 上 処 理 ・ 煮 炊 き 調 理 >																				
D1	三 槽 シ ン ク		2400	753	800	1	15	3	15	3	40	3					ドライ仕様			
D2	移 動 台		900	753	800	1											ドライ仕様			
D3	移動式サニタリラック		600	555	1618	1											ラックカゴ大×2個、ラックカゴ小×6個、フック電気式			
D4	消 毒 保 管 機	MCW-30-s	1300	953	1900	2					40			9.750						
D5	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-sX	900	553	1900	1					40			5.200			収容数:包丁8本、まな板25枚付(包丁裏/裏面/包丁裏/包丁裏)			
D6	移動ラック		1350	603	1100	1											ドライ仕様			
D7	低 輻 射 蒸 気 回 転 釜	NAS1-30(WA)	1790	1223	1940	1	20		20		ピット 要				25	20	69.0	⑥排水量:240L 両ハンドル 蓋中折れ 排水フロー		
D8	移 動 台		1200	753	850	2											ドライ仕様			
D9	移 動 台		900	603	650	3											ドライ仕様			
D10	二 槽 シ ン ク		1800	903	850	1	20	2	20	2	50	2					ドライ仕様			
D11	二 槽 シ ン ク		1800	753	850	1	20	2	20	2	50	2					ドライ仕様 能力:3.10～4400kg/h コンベヤ延長ガイド付			
D12	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	850	1								0.950						

注)設備容量の数値は各1台当たりを示す。 注)付属品として記載のない備品類・収納物は含まない。

品番	名 称	規 格 仕 様	外 形 寸 法(m/m)			数 量	給 排 水			ガ ス (消費量)		電 気 (kW)			蒸 気 (kg/h)		フ ィ ード	備 考		
			間 口	奥 行	高 さ		給水(A) 給湯(A)	排水(A) ピット	口径(A) △ ○	量 (kW)	単相100V 単相200V	三相200V	給気(A) 給湯(A)	排気(A) 排湯(A)						
D13	移動スライサーシンク		1800	900	650	1	15	15	側溝									ドライ仕様(MSI-04用)		
D14	作 業 台		1200	750	850	1			40									ドライ仕様		
D15	フ ード カ ッ タ ー	OMF-400B	527	445	476	1							0.200							
D16	移 動 台		1200	750	850	1												ドライ仕様		
D17	N ミ キ サ ー	NMX-16	500	584	1688	1							0.200							
D18	モ ー ビ ル シ ン ク		900	750	850	2			側溝									ドライ仕様		
D19	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	4														
D20	移 動 ラ ッ ク		1350	600	1100	4												ドライ仕様		
D21	移動式スパテラスタンド	ST-S	446	446	620	2														
D22	低 輻 射 蒸 気 回 転 釜	NAS1-50(AAA)	1890	1320	2085	4	20	20	ピット 要							25	20	76.0	⑥	排水量:300L 両ハンドル 蓋中折れ
D23	配 缶 台	HREC-H	1200	700	600	4														ドライ仕様
D24	ハ カ レ コ	HREC-H	394	674	1190	1							0.030							秤量60kg
D25	水切付一槽シンク		1350	600	850	1	20	20	50											ドライ仕様
D26	I Hクッキングヒーター	KZ-CK1402	304	345	54	1							1.400						⑥	電気式 片面
D27	消 毒 保 管 機	MCWK-30-s	1300	950	1900	1			40							9.750				定格内容積390L
D28	冷 凍 庫	GRN-062FX	610	650	1950	1			40				0.257							電気式 片面
D29	カートイン消毒保管機	CMCK-40-sX	1950	1000	1953	4			側溝							15.500				底板分離式
D30	カートイン消毒保管機	CMCK-20-sX	1000	1000	1953	1			側溝							7.750				底板分離式
D31	カ ー ト		840	790	1585	9														
D32	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1														
< 焼物・揚物・蒸し物調理 >																				
E1	二 槽 シ ン ク		1500	750	850	1	20 2	20 2	50 2											ドライ仕様
F2	消 毒 保 管 機	MCWK-20-s75X	900	750	1900	1			40							5.400				電気式 片面 奥行750mm仕様
E3	移 動 台		1500	750	850	3														ドライ仕様
E4	移 動 台		1200	750	600	2														ドライ仕様
E5	自 動 フ ラ イ ヤ ー	FAS2-30L	3150	1615	1600	1			40 32	32	66.90					1.705			⑥	左側管仕様 LFC
E6	配 缶 台		1200	700	600	1														ドライ仕様
E7	スチームコンベクションオーブン	CSXH-EW201	980	855	1835	2	15		40							36.400			⑥	定格内容積300L 両ハンドル 20段
E8	ラ ッ ク イ ン カ ー ト	CSXH-201用	500	907	1685	2														20段
E9	低 輻 射 蒸 気 回 転 釜	ACFDX-40EKH(W)	1730	1130	1950	1	20	20	ピット 要	20	41.50	0.030							⑥	20段 排水量:200L 排水口=、蓋蓋折開閉 水役付
E10	移 動 台		1200	600	850	1														ドライ仕様
< 和 え 物 調 理 >																				
F1	バ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	GPD-120RMD-G	1200	840	1950	1			40				0.525							有効内容積956L
F2	バ ス ス ル ー 真 空 冷 却 機	CM-100EW(RR)	1775	1085	2110	1	25		25 4 15							2.130	20			能力:100kg/バッチ
F3	二 槽 シ ン ク		1500	750	850	1	20 2	20 2	50 2											ドライ仕様
F4	消 毒 保 管 機	MCWK-20-s75X	900	750	1900	1			40							5.400				電気式 片面 奥行750mm仕様
F5	移 動 台		1200	750	850	2														ドライ仕様
F6	和 え 物 釜	SMK-650HM-A	800	650	850	2														釜容量約65L
F7	ハ カ レ コ	HREC-Z	394	674	1320	1							0.030							秤量60kg
F8	予 冷 機 能 付 消 毒 保 管 機	CFPC-20A(改)	1150	1000	2398	4			ピット 要							5.819				有効内容積1456L
F9	カ ー ト		840	790	1585	4														
< アレルギー対応調理 >																				
G1	冷 凍 冷 蔵 庫	GRD-081PXMDDR	755	800	1950	1			40				0.641							定格内容積 冷凍室124L 冷蔵室317L
G2	二 槽 シ ン ク		1200	750	850	1	20 2	20 2	50 2											ドライ仕様
G3	I Hクッキングヒーター	KZ-CK1402	304	345	54	2							1.400						⑥	
G4	作 業 台		1200	750	850	1														
G5	引 出 付 作 業 台		1050	750	850	2														
G6	スチームコンベクションオーブン	CSISA-E5-T	700	640	1565	1	15		25							5.500			⑥	ドライ仕様 定格内容積200L/3.5段 電気式 片面
G7	消 毒 保 管 機	MC SK-20-s	1750	550	1900	1			40 2							8.400				
G8	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1														
< 炊 飯 >																				
H1	L 型 運 搬 車		900	600	800	1														
H2	メ ト ロ マ ッ ク ス Q	MQ74PE-4/MQ2160G-4	1520	540	1886	3														4段
H3	貯 米 庫		600	600	1305	1														200kgタイプ
H4	全 自 動 洗 米 機	RM-401CGW20L	1460	625	1675	1	15 2		50 2				1.520							200kg標準付 7分合計合計 乾燥率=1.5g(30g乾燥) 0.004%
H5	リ フ ト 台 車	RML-01	500	780	1305	2														
H6	一 槽 シ ン ク		900	750	850	1	20	20	50											ドライ仕様
H7	低 輻 射 ガ ス 立 体 炊 飯 器	CRA2-150NS-PS	780	740	1630	5				20	31.40	0.048								○ 予約タイマー付
H8	メ ト ロ マ ッ ク ス Q	MQ63PE-4/MQ2130G-4	756	540	1715	2														キャスター (Q5MPX-Q5MPBX)付
H9	一 槽 シ ン ク		1200	750	850	2	20	20	50											ドライ仕様
H10	蒸 ら し コ ン ペ ア	MC-10B	1500	575	650	1														フリーローラー仕様

